

Réservoir: COMBI
Tension: 230 V
Puissance: 2200 W
Capacité: 7 litre
Temps de réchauffement*: 20 min
Consommation d'énergie en mode veille*: 10 W
Hauteur du réservoir: 490 mm
Diamètre du réservoir: 200 mm
Taille du trou Flex: 35 mm
Pression de travail max.: 8 bar
Capacité 40°C: 27 litres *
Capacité 60°C: 15 litres *
Bride de suspension disponible: oui
Réglage de température COMBI: thermostatique
Dispositions de sécurité: température maximale / valve de surpression 8 bar
Filtre à eau HiTAC®: High Temperature Activated Carbon

Profil de charge déclaré: XXS
Classe d'efficacité énergétique
pour le chauffage d'eau: A
Efficacité énergétique pour le
chauffage d'eau: 36%
Consommation annuelle: 511 kWh/A
Réglage de la température de l'eau
chaude du chauffe-eau: 40-60 °C
Niveau de puissance acoustique: - dB

The diagram illustrates the installation of a Quooker water system. A red and silver Quooker unit is connected to a kitchen sink faucet. The unit has a red top section and a silver body with the 'Quooker' logo. A black power cord is plugged into a wall outlet. A grey pipe runs from the unit to the faucet, passing through a U-shaped trap. The faucet is labeled 'Front' and has a red textured ring. The pipe is labeled '108°C bouillante' with an arrow pointing towards the faucet. The faucet spout is labeled '40°C - 60°C' with an arrow pointing outwards. The unit also features a 'valve mélangeuse' (mixing valve) and a 'groupe de sécurité' (safety group) with a 'froid' (cold) water inlet. The unit is connected to a cold water supply line via a 'groupe de sécurité' (safety group) and a 'valve mélangeuse' (mixing valve).