

Wichtige Hinweise zum Quooker

Installation (gilt nicht für PRO3 VAQ B)

- 1 Die Sicherheitsgruppe am höchsten Punkt unterhalb der Spüle platzieren. Das heißt, dass der damit verbaute Trichter, wenn möglich, direkt unter der Arbeitsplatte montiert wird.
- 2 Dabei sollte das Reservoir nicht unter dem Trichter stehen, ggf. den Trichter drehen.
- 3 Beim Verlegen des Abwasserschlauchs immer darauf achten, dass dieser ausreichend Gefälle (Richtung Anschluss an den Siphon) vorweist.
- 4 Sollte zusätzlich ein Geschirrspüler an den Siphon angeschlossen werden, bitte ein Tauchrohr mit zwei Maschinenanschlüssen verwenden.
- 5 Beim Combi und Combi+ die Anschlüsse am Mischventil stark anziehen und niemals Dichtungen einlegen (diese beiden Anschlüsse dichten konisch).
- 6 Beim Anschließen des Kochendwasserschlauchs von Fusion- und Nordic- Hähnen an die Reservoirs PRO3 VAQ E, Combi E sowie Combi+ E, muss der Anschluss vom Reservoir mit einem Maulschlüssel gehalten werden.

Inbetriebnahme

- 1 Den Kugelhahn, der sich rechts an der Sicherheitsgruppe befindet, schließen.
- 2 Eckventil öffnen.
- 3 Dann langsam den Kugelhahn an der Sicherheitsgruppe öffnen und dabei alle Verbindungen und Schläuche auf Dichtigkeit überprüfen.
- 4 Jetzt den Stromstecker in die Steckdose stecken. Schalten Sie dann den Quooker einmal kurz ein (rote LED am Hahn und am Deckel des Reservoirs müssen leuchten). Danach direkt wieder ausschalten.
- 5 Nun am Hahn Kochendwasser öffnen und solange geöffnet lassen bis keine Luft mehr kommt und der Aktivkohlestaub vollständig ausgespült und das Wasser klar geworden ist.
- 6 Jetzt lassen Sie den Quooker aufheizen. Während der Quooker heizt, muss die die LED am Hahn und am Reservoir leuchten.
- 7 Während der Heizphase kontrollieren Sie, ob der Trichter ordnungsgemäß arbeitet.
- 8 Wenn der Quooker die Temperatur vom 110°C erreicht hat, geht die LED am Hahn aus. Am Reservoir leuchtet jetzt die LED im drei Sekunden-Takt auf.
- 9 Zapfen Sie den Quooker einmal komplett leer und lassen ihn dann wieder aufheizen.

Reset-Anleitung

- 1 Quooker am 'Q' auf dem Deckel ausschalten.
- 2 Stecker aus der Steckdose ziehen und ca. 10 Sekunden warten.
- 3 Stecker wieder einstecken.
- 4 Reservoir einmal kurz einschalten und direkt wieder ausschalten.
- 5 Kochendes Wasser zapfen bis das Wasser kalt ist und wieder abstellen.
- 6 Jetzt den Quooker wieder einschalten.
- 7 Reset erfolgt.

Quooker®